

DÉTAILS TECHNIQUES DU PRODUIT

IK Multimedia iLoud MTM Haut-parleur


Numéro d'article: 38561 | Fabricant: IK Multimedia



DESCRIPTION DU PRODUIT

haut-parleur de studio actif simple 100 watts avec une gamme de fréquences de 40 Hz à 24kHz et une prise combinée XLR/Jack - Blanc

L'iLoud MTM d'IK Multimedia est un moniteur de studio actif compact au design MTM, ce qui signifie "Midrange Tweete Midrange". En conséquence, on trouve sur le haut-parleur deux pilotes de 3,5 pouces, un tweeter (1 pouce) et un port bass-reflex à l'arrière. Avec une puissance annoncée de 100 watts RMS, le haut-parleur peut jouer très fort. Le fabricant souligne que la réponse en fréquence est extrêmement linéaire et peut couvrir une plage de fréquences de 40 Hz à 24 kHz. L'iLoud MTM est entièrement contrôlé par DSP et dispose, en plus d'une correction sonore typique à l'arrière, d'un calibrage intégré de la pièce. Cette caractéristique n'est pas forcément surprenante, car IK Multimedia utilise depuis longtemps déjà le logiciel de calibrage ARC 2.5 et le livre avec son propre microphone de mesure. Et c'est précisément ce microphone de mesure qui est fourni avec le haut-parleur et qui doit être utilisé pour le calibrage de la pièce. Le microphone est directement raccordé au haut-parleur et sa réponse en fréquence est automatiquement corrigée après la mesure - cela semble prometteur ! L'ensemble des caractéristiques est complété par un support intégré, des dimensions compactes et une prise combinée XLR/jack.



SPÉCIFICATIONS

TAILLE DE LOT

1

CONTENU DE LA LIVRAISON

Netzkabel, USB-B zu USB-A Kabel (2.5m), iLoud MTM MKII Lautsprecher

COULEUR

blanc

EAN

8025813825031

COULEUR

blanc

LIEN DU FABRICANT

<https://www.ikmultimedia.com/products/iloudmtm/>

DURÉE DE LA GARANTIE

24

NUMÉRO DE FOURNISSEUR

IP-ILOUD-MTMW-IN